

Стальная плита на пьедестале ERIK Ø 150 5,5 kW

SKU: ERIK/N EAN: 5903751288176



Технические данные

Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	5.5
Диапазон тепловой мощности (кВт)	2,5-8,5
КПД отопления (%)	80.5
Температура отработавших газов (°C)	297
Максимальная длина бревен (см)	25
Цвет	Черный
Закрытие	НЕТ
Система открывания дверей	Левый
Материал	сталь
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	150
Диаметр воздухозаборника (мм)	100

Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	A
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	106.7
Сезонная эффективность отопления (%)	70.5
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	5.5
Выбросы CO (при 13 % O ₂) ≤ даны в %.	0.077
Выбросы CO (мг/м ³)	965
Выброс пыли (мг/Нм ³)	21
Выбросы NO _x (мг/м ³)	117
Выбросы НГК (мг/м ³)	103
Массовый расход отработавших газов (g/s)	4

Сертификация / соответствие

Соответствует
требованиям

Ekodesign

Дополнительная информация

Особенности дизайна

Декоративное стекло

Тип фронта

**Стальная передняя панель
с гнутым стеклом с
шелкографией**

Вид топлива

**Опытная листовая
древесина (влажность
≤20%)**

EAN

5903751288176

Физические параметры

Ширина (см) **52.8**

Высота (см) **102.7**

Глубина (см) **42.2**

Вес (кг) **108.89**

